

SCHEDA TECNICA

GRASSO AL SILICONE – Prodotto incolore ed inodore a base di metilsilossano (olio di silicone), esercita una eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione aggressiva di vapori e fumi può essere utilizzato per impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma (O-ring guarnizioni). Il prodotto può essere applicato anche come lucidante e protettivo su superfici metalliche. Se infatti distribuito con un panno su acciaio rame, bronzo, ottone, argento previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione

Colore trasparente

Odore: inodore

Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml

Punto di infiammabilità inf. 0° C

Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

IRRITANTE



ESTREMAMENTE INFIAMMABILE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE



FRASI R:

IT: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Irritante per la pelle.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.